


Mihalis

Cassette Archives 1990-1995

Demo-Master

(28:32)



Track Information

#	Start	Title	Length
A1	0:00	Current Events	(5:12)
A2	5:12	Out In The Fields	(4:05)
A3	9:17	Edge Of Suicide	(5:41)
A4	14:58	Dead King	(3:44)
A5	18:42	Love Comes And Goes	(4:09)
A6	22:51	Violent Playground	(5:41)

Remark: A1 is the studio recording and is derived from A3 on the "Studio Master Tape"

Mihalis

Cassette Archives 1990-1995

Cassette Front



Cassette Back



Inlay Front

maxell POSITION IEC TYPE II · HIGH (CrO₂) XL II · S 60

Mihalis Demo - Master

A DATE N.R. OYES ONO **B** DATE N.R. OYES ONO

- Current events
- Out in the fields
- Edge of suicide
- Dead king
- Love comes and goes
- Violent playground

A **B**

Inlay Back

maxell POSITION IEC TYPE II · HIGH (CrO₂) XL II · S 60

maxell POSITION IEC TYPE II HIGH (CrO₂) XL II · S 60

- Clear, Pure Full Range Sound... XLII-S BLACK MAGNETITE magnetic particles and MULTI ORIENTATION TECHNOLOGY improves MFL by 1.5dB at the low frequencies and by 3.5dB at the high frequencies. Compared with IEC Reference Tape: IS-1 (US64W).
- Dual-Surface Base Film achieves extremely low modulation noise.
- Reiner, klarer Klang über das volle Spektrum... XLII-S BLACK MAGNETITE Magnetpartikel und die MULTI ORIENTATION TECHNOLOGY verbessern den max. Ausgangspegel im oberen Frequenzbereich um 1,5dB und um 3,5dB bei hohen Frequenzen (im Vergleich zum IEC Referenzband IS-1 (US64W)).
- Trägerfilm mit dazler Oberflächeneigenschaft ermöglicht extrem geringes Modulationsrauschen.
- XLII-S - Synonyme d'un son pur et transparent dans tout le spectre de fréquences. L'utilisation de particules magnétiques BLACK MAGNETITE et la TECHNOLOGIE DE MULTI-ORIENTATION améliorent à une amélioration du MMS de 1,5dB dans les graves et de 3,5dB dans les hautes fréquences (en comparaison avec la bande de référence IEC - I (US64W)).
- Le support de base bisurface garantit un très faible bruit de modulation.
- Claridad y pureza máxima de sonido... XLII-S Las partículas magnéticas BLACK MAGNETITE y LA TECNOLOGIA DE MULTI-ORIENTACION mejoran el MFL en 1,5dB en bajas frecuencias y en 3,5dB en altas frecuencias (Comparado con el IEC de la cinta IEC I (US64W)).
- La doble superficie de la base de la cinta consigue una modulación en sonido extremadamente baja.

POSITION	IEC TYPE II HIGH (CrO ₂)
RECORDING TIME / AUFNAHMEZEIT / DÜRE D'ENREGISTREMENT / TIEMPO DE GRABACION	60min. (2x30)

4 902580 410469

Made in England / Herstell in England / Fabriqué en Angleterre / Fabricado en Inglaterra

Unique four-function leader

- 1 Non-abrasive head cleaning leader
- 2 A/B side indicating mark
- 3 Arrows indicating tape travel direction
- 4 5-second cueing line (indicates recording starts 5 seconds after the line appears)

Einszigartiges Vorspannband mit vier Funktionen

- 1 Tonkopfschonendes Reinigungsvorspannband
- 2 A/B-Seiten-Anzeige
- 3 Laufrichtungsanzeige durch Pfeilmarkierungen
- 4 5-Sekunden-Pausenlinie (zeigt an, daß die Aufnahme 5 Sekunden nach Erscheinen dieser Linie beginnt.)

Bande amorçe unique à quatre fonctions

- 1 Amorçe autonetoyante non abrasive
- 2 Repère face A/face B
- 3 Flèche indiquant le sens de défilement de la bande
- 4 Repère d'installation de 5 secondes (signale que l'enregistrement commence 5 secondes après ce trait.)

Cinta única para las cuatro funciones:

- 1 Cinta limpiadora para cabezales no abrasiva
- 2 Marca indicadora lado A/B
- 3 Flecha indicadora dirección de la cinta
- 4 Cinco segundos al inicio de la cinta (aparece una línea transcurridos los cinco segundos del inicio.)